

Mini Pragma

Встраиваемые корпуса щитов

МЭК 439-3-90
ГОСТ Р 51321.3-2000



Применение

Корпуса распределительных щитов Mini Pragma на токи до 63 А. Используются в жилых помещениях, на предприятиях сферы обслуживания.

Характеристики

- непрозрачная или прозрачная дверца:
- 1 ряд: дверца, открывающаяся на 90° вверх;
- 2 и 3 ряда: дверца, открывающаяся на 180° вправо или влево;
- номинальный ток корпуса щита:
- 4 модуля: 50 А;
- от 6 до 36 модулей: 63 А;
- материал:
- изоляционный самозатухающий пластик;
- цвет: белый RAL 9003;
- соответствие нормам:
- МЭК 439.3 (EN 60-439-3);
- степень защиты:
- по МЭК 529: IP40 (защита от проникновения твердых тел и жидкостей);
- по EN 50-102: IK07 (защита от механических ударов);
- защита от косвенных контактов: класс 2 (с изолирующими заглушками на винтах крепления);
- стойкость к открытому огню по МЭК 695-2-1:
- передний полукорпус: 650 °С/30 с;
- клеммные держатели "нейтраль/ земля": 960 °С/30 с.

| Кол-во рядов | Кол-во модулей Ш = 9 мм | Кол-во модулей Ш = 18 мм | Клеммники (к-во х к-во зажимов) | № по каталогу |
|--------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|
|--------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|

| Корпус щита с непрозрачной дверцей | | | | |
|------------------------------------|----|----|-------------------|-------|
| 1 | 8 | 4 | 2 x 4 | 13371 |
| 1 | 12 | 6 | 2 x 4 | 13372 |
| 1 | 16 | 8 | 2 x 8 | 13373 |
| 1 | 24 | 12 | (2 x 4) + (2 x 8) | 13374 |
| 1 | 36 | 18 | 2 x 16 | 13375 |
| 2 | 48 | 24 | 2 x 16 | 13932 |
| 3 | 72 | 36 | 2 x 22 | 13933 |

| Кол-во рядов | Кол-во модулей Ш = 9 мм | Кол-во модулей Ш = 18 мм | Клеммники (к-во х к-во зажимов) | № по каталогу |
|--------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|
|--------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|

| Корпус щита с прозрачной дверцей | | | | |
|----------------------------------|----|----|-------------------|-------|
| 1 | 8 | 4 | 2 x 4 | 13301 |
| 1 | 12 | 6 | 2 x 4 | 13302 |
| 1 | 16 | 8 | 2 x 8 | 13303 |
| 1 | 24 | 12 | (2 x 4) + (2 x 8) | 13304 |
| 1 | 36 | 18 | 2 x 16 | 13305 |
| 2 | 48 | 24 | 2 x 16 | 13942 |
| 3 | 72 | 36 | 2 x 22 | 13943 |

Комплектация

- Встраиваемый корпус щита Mini Pragma включает в себя:
- основание корпуса, встраиваемого в стену на небольшую глубину, имеющий размеченные отверстия на 4 боковых панелях для облегчения прохода кабелей;
 - 1 ряд: рейку DIN, регулируемую по глубине;
 - 2 и 3 ряда: металлическую рейку для облегчения монтажа отходящих кабелей;
 - поворотную переднюю панель с заглушками и пломбирующим устройством (на заказ);
 - дверца с врезным замком с ключом (на заказ).

Аксессуары

- Встраиваемый корпус щита Mini Pragma снабжен:
- самоклеющимися этикетками символов мнемосхемы с указанием отходящих цепей и аппаратов на ряд;
 - соединительным комплектом:
 - 2 клеммника "земля/нейтраль";
 - 2 держателя клеммников;
 - характеристики клеммников:

| Кол-во зажимов | Кол-во комплектов | |
|----------------|-------------------|-----|
| | 10° | 16° |
| 4 | 2 | 2 |
| 8 | 4 | 4 |
| 16 | 8 | 8 |
| 22 | 11 | 11 |
| 32 | 16 | 16 |



Соединительный комплект