



Гидравлический ручной пресс – Компакт Флекс

Удобный ручной пресс с гидравлическим шлангом и цилиндром. Из алюминия. Вес всего 2 кг

- Идеальное устройство для работы в ограниченном пространстве

Производительность	Листовая сталь
круглые отверстия до Ø 85 мм	2,0 мм F = 370 Н/мм ²
Ø 64 мм	3,0 мм F = 370 Н/мм ²
квадратные 68 x 68 мм	2,0 мм F = 370 Н/мм ²
прямоугольные 36 x 112 мм	2,0 мм F = 370 Н/мм ²
	Специальная листовая сталь
круглые отверстия Ø 64 мм	2,5 мм F = 600 Н/мм ²
квадратные 68 x 68 мм	2,0 мм F = 600 Н/мм ²

Вес: 2,0 кг
 Усилие резки: 75 кН
 Макс. рабочее давление: 650 бар
 Длина гидравлического шланга: 600 мм

- Комплект поставки:
- 1 гидравлический ручной пресс Компакт Флекс
 - 1 гидравлический винт Ø 19,0 мм
 - 1 гидравлический винт Ø 19,0 x 9,5 мм
 - 1 черновое сверло HSS Ø 11,0 мм
 - 1 комплект промежуточных втулок (3 шт.)

Комплект - Компакт Флекс в транспортировочном кейсе **Арт. № 02065**

Ручной гидравлический пресс Компакт Флекс (отдельно) **02066**



Арт. № 02065



Арт. № 02066

Гидравлический пресс – АЕР-1

С ножным насосом

- Макс. рабочее давление 700 бар
- Встроенный предохранительный клапан
- Подходит для круглых, квадратных, прямоугольных и специальных штампов
- Благодаря ножному насосу обе руки остаются свободными, что позволяет точно позиционировать штамп и выполнять штамповку на деталях уже собранного распределительного шкафа. Рама насоса обеспечивает его устойчивость и исключает возможность опрокидывания

Объем бака: 270 см³
 Полезный объем бака: 210 см³
 Производительность: 1.7 см³ на ход поршня

- Комплект поставки:
- 1 гидроцилиндр с быстроразъемным соединением
 - 1 гидравлический шланг 2.8 м
 - 1 гидравлический винт Ø 19.0 и 19.0 x 9.5 мм
 - 1 комплект промежуточных втулок (5 шт.)
 - 1 черновое сверло Ø 11.0 мм без матриц и пуансонов

Комплект в портативном ящике из листовой стали **Арт. № 02120**

Ножной насос отдельно с гидравлическим шлангом 2.8 м и быстроразъемным соединением **02121**

Ножной насос без гидравлического шланга **02020**



Арт. № 02120



Электрогидравлический насос – АНР 03-01

С ручным выключателем

Технические характеристики:

Напряжение:	230 В/50 Гц
Мощность двигателя:	0,55 кВт, 2720 об./мин.
Макс. рабочее давление:	700 бар
Производительность:	0,62 л/мин. при 60 Гц 0,52 л/мин. при 50 Гц
Объем резервуара:	2,5 л/полезный 1,5 л
Температурный ограничитель:	80°C +/- 5°
Вес:	17 кг
Размеры Д x Ш x В:	330 x 180 x 350 мм

Электрогидравлический насос АНР 03-1 в комплекте с ручным выключателем, 2,0 м - гидравлический шланг с быстроразъемным соединением **Арт. № 03853**

Опция:
 Ножной выключатель с 2-мя педалями (пуск/стоп) **03866**



Арт. № 03853

Для гидравлических цилиндров простого действия

