

Навесные шкафы из нержавеющей стали Eldon MultiMount®



- ◆ Углы шкафа сформированы таким образом, что бы избежать скопления влаги на прокладке.
- ◆ Тонкая шлифовка поверхности (240).
- ◆ Резьбовые штифты для фиксации комплектующих.
- ◆ Цельная полиуретановая прокладка позволяет достичь высокой степени защиты IP.
- ◆ Съёмные петли предоставляют угол открытия 130 град.
- ◆ Многоцелевое использование: монтажная плата, 19" профили, поворотная рама.
- ◆ Жесткий моноблочный корпус.
- ◆ Одобрения и сертификаты.

Настенные шкафы

ASR

Однодверные навесные шкафы из нержавеющей стали

Серия Eldon ASR IP66 предлагает решение для особых условий окружающей среды, с высокими требованиями к коррозионной стойкости. Изготовленные из шлифованной нержавеющей стали AISI 304. Шкафы ASR - это идеальные корпуса для жестких условий окружающей среды, таких как в пищевой или химической промышленности.



MULTIMOUNT®



IP 66/NEMA 4X, 12, 13
IK10

Технические параметры

Материал: Шлифованная нержавеющая сталь AISI 304/AISI 316L (по запросу). Корпус: 1,0 мм / 1,5 мм ASR0406021 и выше. Двери: 1,0 / 1,5 мм ASR0406021 и выше, 2,0 мм ASR10083 и выше. Монтажная плата 2,0 мм, оцинкованная листовая сталь.

Рама: Корпус - моноблок. Расфальцован и сварен по шву. С отметками для дверных петель и настенного крепежа.

Дверь: Изготовлен из одного листа. Угол открытия 130°. Скрытые съемные петельные штифты. Внутри двери находятся четыре приваренных штифта для крепления профилей. Возможна правая или левая навеска двери. Герметизация обеспечивается с помощью цельковой литой полиуретановой прокладки.

Замок: Хромированный замок 3 мм DIN с поворотом на 90° и антивибрационным механизмом. Шкафы высотой 1000 мм оснащены запором с трехточечной фиксацией. Замок из нержавеющей стали или иного материала доступны как аксессуары.

Монтажная плата: Закрепляемая на штифты M8, приваренные к задней части шкафа. В шкафах высотой или шириной 800 мм и более, монтажная плата имеет фальцы на

всех четырех сторонах для повышения жесткости. Используя аксессуар AMG, монтажная плата может быть закреплена в любой позиции по глубине.

Доступ кабеля: В целях улучшения герметичности, в стандартном исполнении корпуса отсутствуют отверстия для фланцев.

Защита: В соответствии с IP 66 и NEMA 4X, 12 и 13, IK10

Финишное покрытие: Наружная сторона корпуса и двери: 240s шлифованная (~ 0,5 мкм). (Возможны другие градуировки под заказ)

Поставка: Монтажная плата в комплекте с монтажными аксессуарами и заводским заземлением. Упаковка из многократно используемого картона.

Дополнительная информация: Для применений в агрессивной окружающей среде или на улице рекомендуется использование терморегулирующего оборудования, вентиляционных отверстий и дождезащитных козырьков. Аксессуары и дополнительную информацию Вы найдете в разделах "Общие аксессуары" и "Техническая информация" каталога.



Настенные шкафы

ASR, IP 66/NEMA 4X, 12, 13, IK10

С монтажной платой

Габариты шкафа			Размер монтажной платы		Кол-во замков	Полезная глубина	Вес	Арт. Нр. AISI 304	Арт. Нр. AISI 316L
В	Ш	Г	в	ш					
180	240	150	150	190	1	130	2,5	ASR0182415	ASR0182415-316
240	240	150	210	190	1	130	3,2	ASR0242415	ASR0242415-316
	360	150	210	310	1	130	5,0	ASR0243615	ASR0243615-316
300	200	150	270	150	1	130	4,5	ASR0302015	ASR0302015-316
360	240	150	330	190	1	130	5,0	ASR0362415	ASR0362415-316
400	300	150	370	250	1	130	8,3	ASR0403015	ASR0403015-316
	400	210	370	350	1	190	11,2	ASR0404021	ASR0404021-316
	600	210	370	550	1	190	15,8	ASR0406021	ASR0406021-316
500	400	210	470	350	2	190	16,0	ASR0504021	ASR0504021-316
	500	210	470	450	2	190	17,0	ASR0505021	ASR0505021-316
600	400	210	570	350	2	190	15,8	ASR0604021	ASR0604021-316
	600	210	570	550	2	190	22,2	ASR0606021	ASR0606021-316
		300	570	550	2	280	25,2	ASR0606030	ASR0606030-316
	800	300	570	750	2	280	32,4	ASR0608030	ASR0608030-316
800	600	210	770	550	2	190	28,6	ASR0806021	ASR0806021-316
		300	770	550	2	280	32,3	ASR0806030	ASR0806030-316
	800	300	770	750	2	280	42,0	ASR0808030	ASR0808030-316
1000	800	300	970	750	1*	280	51,5	ASR1008030	ASR1008030-316
1200	800	300	1170	750	1*	280	59,5	ASR1208030	ASR1208030-316
		400	1170	750	1*	380	62,3	ASR1208040	ASR1208040-316
1400	800	400	1370	750	1*	380	78,1	ASR1408040	ASR1408040-316

*3 точечная система замков

Габариты

