

**MCD****Шкаф напольный (для установки в линейку), двухдверный**

Продолжая устанавливать стандарты в разработке шкафов, серия двухдверных шкафов из листовой стали MCD совмещает жесткость и практичность в одной конструкции. Практически безграничные возможности монтажа и полный ряд аксессуаров позволяют решить Ваши задачи с помощью шкафа MCD.

**MULTIFLEX®**

IP 55, NEMA 12, 13 IK 10

**Технические параметры**

Материал: Рама: листовая сталь 1,5/1,75 мм. Двери: листовая сталь 2,0 мм. Задняя и боковые панели, крыша: листовая сталь 1,5 мм. Монтажная плата: оцинкованная листовая сталь 3 мм. Панели основания: оцинкованная листовая сталь 1,0 мм.

Рама: Окантованный и сваренный по шву открытый профиль с 25 мм разметкой отверстий согласно DIN 43660.

Дополнительная внешняя перфорация.

Дверь: Дверь внахлест с четырьмя петлями и монтажной рамой с 25 мм разметкой отверстий. Навеска двери не меняется. Двери для левостороннего открытия заказываются отдельно.

Задняя стенка: Крепится с помощью винтов TORX M6. Предусмотрена возможность замены на заднюю дверь. В шкафах шириной 1600 мм установлены разделенные тыловые панели.

Боковые панели: Поставляются как аксессуар.

Крыша: Съёмная.

Замок: 4-х точечный штанговый запор с замком DIN 3 мм, не заходящим внутрь шкафа. Стандартный замок с двойной

бородкой 3 мм может быть заменен на поворотную ручку, профильный полуцилиндр, евроцилиндр или другие вставки замка.

Панели основания: Состоит из трех или четырех (при глубине > 600) частей.

Монтажная плата: Двойная окантовка. Регулируется по глубине с шагом 25 мм. Прикрепляется снаружи картонной упаковки шкафа. В шкафах шириной 1600 монтажные платы крепятся внутри.

Заземление: Все панели заземлены через крепления и оснащены отдельными штифтами заземления.

Финишное покрытие: Структурная порошковая окраска, RAL 7035.

Защита: В соответствии с IP 55 и NEMA 12, 13. IK10.

Требования при монтаже: В стандартной поставке готов только к установке в линейку, при одиночной установке докажите боковые стенки.

Поставка: Рама с подходящими дверями, панелью основания, крышей, монтажной платой и дверной рамой. В поставку также включены болты для заземления.

Напольные шкафы

MCD, IP 55, NEMA 12, 13 IK 10

С монтажной платой

Габариты шкафа			Размер монтажной платы			Вырезы для панелей основания			Вес	Арт.Нр.
В	Ш	Г	в	ш	г	Ш (с)	Г (с)			
1800	800	500	1694	694	459	632	410	134	MCD18085R5	
	1000	400	1694	894	359	832	310	151	MCD18104R5	
		500	1694	894	459	832	410	156	MCD18105R5	
	1200	400	1694	1094	359	1032	310	173	MCD18124R5	
		500	1694	1094	459	1032	410	178	MCD18125R5	
		600	1694	1094	559	1032	510	182	MCD18126R5	
	1600	400	1694	1494	359	1432	310	196	MCD18164R5	
2000	800	500	1894	694	459	632	410	144	MCD20085R5	
	1000	400	1894	894	359	832	310	162	MCD20104R5	
		500	1894	894	459	832	410	167	MCD20105R5	
		600	1894	894	559	832	510	171	MCD20106R5	
	800	800	1894	894	759	832	710	176	MCD20108R5	
	1200	400	1894	1094	359	1032	310	185	MCD20124R5	
		500	1894	1094	459	1032	410	190	MCD20125R5	
		600	1894	1094	559	1032	510	195	MCD20126R5	
		800	1894	1094	759	1032	710	205	MCD20128R5	
	1600	400	1894	1494	359	1432	310	226	MCD20164R5	
		500	1894	1494	459	1432	410	231	MCD20165R5	
		600	1894	1494	559	1432	510	236	MCD20166R5	
2200	1000	600	2094	894	559	832	510	188	MCD22106R5	
	1200	600	2094	1094	559	1032	710	214	MCD22126R5	

Без монтажной платы

Габариты шкафа			Вырезы для панелей основания			Вес	Арт.Нр.
В	Ш	Г	Ш (с)	Г (с)			
1800	800	500	632	410	101	MCD18085PER5	
	1000	400	832	310	109	MCD18104PER5	
		500	832	410	114	MCD18105PER5	
	1200	400	1032	310	124	MCD18124PER5	
		500	1032	410	129	MCD18125PER5	
		600	1032	510	133	MCD18126PER5	
	1600	400	1432	310	162	MCD18164PER5	
2000	800	500	632	410	108	MCD20085PER5	
	1000	400	832	310	116	MCD20104PER5	
		500	832	410	121	MCD20105PER5	
		600	832	510	125	MCD20106PER5	
	800	800	832	710	130	MCD20108PER5	
	1200	400	1032	310	130	MCD20124PER5	
		500	1032	410	135	MCD20125PER5	
		600	1032	510	140	MCD20126PER5	
		800	1032	710	150	MCD20128PER5	
	1600	400	1432	310	166	MCD20164PER5	
		500	1432	410	171	MCD20165PER5	
		600	1432	510	175	MCD20166PER5	
2200	1000	600	1432	410	158	MCD22106PER5	
	1200	600	1432	510	173	MCD22126PER5	

Стандартное исполнение для соединения в ряд. Для отдельной установки требуются дополнительные боковые панели.



Габариты

