

Шкаф напольный (для соединения в линейку), однодверный

Иновационная серия однодверных шкафов из листовой стали Multi-Flex - устанавливает новые стандарты в отношении прочности и простоты использования. Все его преимущества очевидны с первого взгляда. Шкаф поставляется на паллете такой же ширины, как и шкаф, что позволяет совмещать шкафы до снятия с паллеты. Монтажная плата при поставке закреплена вне шкафа, что позволяет незамедлительно приступить к монтажу оборудования.



MULTIFLEX®



IP 56, NEMA 4, 12, 13 IK 10

Технические параметры

Материал: Рама: листовая сталь 1,5/1,75 мм. Крыша, боковые панели и задняя панель: листовая сталь 1,35 мм. Двери: листовая сталь 2 мм. Монтажная плата: листовая сталь 2,7 мм. Панели основания: оцинкованная листовая сталь 1,0 мм.

Рама: Окантованный и сваренный по шву открытый профиль с 25 мм разметкой отверстий согласно DIN 43660. Дополнительная внешняя перфорация.

Дверь: Дверь внахлест с петлями, позволяющими открывать дверь с правой или левой стороны. Дверная монтажная рама с 25 мм разметкой отверстий.

Задняя стенка: Крепится с помощью болтов М6. Предусмотрена возможность замены на заднюю дверь.

Боковые панели: Поставляются как аксессуар.

Крыша: Съёмная.

Замок: 4-х точечный штанговый запор с замком DIN 3 мм, не заходящим во внутрь шкафа. Не пересекается с внутренним пространством шкафа. Стандартный замок DDB 3 мм может быть заменен на поворотную ручку, профильный полуцилиндр, евроцилиндр или другие вставки замка

Панели основания: Состоит из трех или четырех (при глубине > 600) частей.

Монтажная плата: Двойная окантовка. Глубина установки регулируется с шагом 25 мм. При поставке прикреплена снаружи упаковки шкафа.

Заземление: Все панели заземлены через крепления и дополнительно оснащены штифтами заземления.

Финишное покрытие: Структурная порошковая окраска, RAL 7035.

Защита: В соответствии с IP 56 и NEMA 4, 12 и 13. IK10.

Поставка: Рама с соответствующей дверью, задней стенкой, крышей, панелью основания, монтажной платой и дверной рамой. В поставку также включены болты для заземления. Поставляется на паллете, идентичной ширине шкафа, что позволяет произвести стыковку шкафов на паллете. Весь упаковочный материал утилизируемый.

Требования при монтаже: В стандартном комплекте поставке шкафы готовы для стыковки. Для одиночных шкафов добавьте боковые стенки.



Напольные шкафы

MCS, IP 56, NEMA 4, 12, 13 IK 10

С монтажной платой

Габариты шкафа			Размер монтажной платы			Вырезы для панелей основания			Вес	Арт.Нр.
В	Ш	Г	В	ш	г	Ш (с)	Г (с)			
1800	500	500	1694	394	459	332	410	91	MCS18055R5	
		600	1694	494	359	432	310	91	MCS18064R5	
		500	1694	494	459	432	410	95	MCS18065R5	
	600	1694	494	595	432	510	99	MCS18066R5		
		800	1694	694	359	632	310	113	MCS18084R5	
		500	1694	694	459	632	410	117	MCS18085R5	
	400	1694	694	559	632	510	122	MCS18086R5		
		1000	1694	894	359	832	310	135	MCS18104R5	
		500	1694	894	459	832	410	139	MCS18105R5	
	600	1694	894	559	832	510	144	MCS18106R5		
		2000	1894	394	459	332	410	100	MCS20055R5	
		600	1894	494	359	432	310	100	MCS20064R5	
	500	1894	494	459	432	410	119	MCS20065R5		
		600	1894	494	559	432	510	124	MCS20066R5	
		800	1894	494	759	432	710	131	MCS20068R5	
	400	1894	694	359	632	310	123	MCS20084R5		
		500	1894	694	459	632	410	127	MCS20085R5	
		600	1894	694	559	632	510	132	MCS20086R5	
	800	1894	694	759	632	710	139	MCS20088R5		
		1000	1894	894	359	832	310	146	MCS20104R5	
		500	1894	894	459	832	410	150	MCS20105R5	
	600	1894	894	559	832	510	155	MCS20106R5		
		800	1894	894	759	832	710	175	MCS20108R5	
		2200	2094	494	559	432	510	134	MCS22066R5	
	800	2094	494	759	432	710	141	MCS22068R5		
		600	2094	694	559	632	510	141	MCS22086R5	
		800	2094	694	759	632	710	149	MCS22088R5	

Без монтажной платы

Габариты шкафа			Вырезы для панелей основания			Вес	Арт.Нр.
В	Ш	Г	Ш (с)	Г (с)			
1800	500	500	332	410	76	MCS18055PER5	
		600	432	310	76	MCS18064PER5	
		500	432	410	79	MCS18065PER5	
	600	432	432	510	83	MCS18066PER5	
		800	432	510	89	MCS18084PER5	
		500	632	310	94	MCS18085PER5	
	600	632	632	510	99	MCS18086PER5	
		1000	632	410	105	MCS18104PER5	
		500	632	510	109	MCS18105PER5	
	600	832	832	510	144	MCS18106PER5	
		2000	332	410	80	MCS20055PER5	
		600	832	310	80	MCS20064PER5	
	500	832	832	410	84	MCS20065PER5	
		600	432	310	87	MCS20066PER5	
		800	432	410	104	MCS20068PER5	
	400	432	432	710	103	MCS20084PER5	
		500	532	310	108	MCS20085PER5	
		600	632	310	112	MCS20086PER5	
	800	632	632	410	117	MCS20088PER5	
		1000	632	510	124	MCS20104PER5	
		500	632	710	128	MCS20105PER5	
	600	832	832	310	131	MCS20106PER5	
		800	832	410	135	MCS20108PER5	
		2200	832	510	100	MCS22066PER5	
	800	832	832	710	111	MCS22068PER5	
		600	432	510	111	MCS22086PER5	
		800	432	710	119	MCS22088PER5	

Кабельные секции: без МП, панелей основания и рамы двери

Габариты шкафа			Вырезы для панелей основания			Вес	Арт.Нр.
В	Ш	Г	Ш (с)	Г (с)			
1800	400	400	232	310	77	MCS18044R5	
		500	232	410	81	MCS18045R5	
		600	232	510	85	MCS18046R5	
2000	400	400	232	310	92	MCS20044R5	
		500	232	410	97	MCS20045R5	
		600	232	510	102	MCS20046R5	
	800	232	710	121	MCS20048R5		

Габариты

